

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

APPROVATO CON ATTO

N. 16 del

26-2-99

IL SEGRETARIO

C.C.



**VARIANTE N° 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE, AI SENSI DELL' ART. 32 BIS DELLA L.R. 52/91**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Codroipo, l' 08.02.1999

L' UFFICIO TECNICO COMUNALE



Estratto norme tecniche di attuazione P.R.G.C. vigenti

Omissis

Art. 15 - Zona omogenea D

E' costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali, estrattive e per produzioni speciali.

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone:

1) zona omogenea D2

Omissis

Indici e prescrizioni

Per gli interventi valgono i seguenti indici:

- a) SM (superficie minima di intervento)
-per le attività artigianali mq. 1.800;
- b) QF (grado di utilizzazione max della superficie fondiaria) 50%;
- c) DE (distacco dai fabbricati) mt. 10.00;
- d) DC (distanza dai confini) mt. 5.00;
- e) DS (distanze dalle strade) - da viabilità urbana di collegamento e da quella di distribuzione interna mt. 10.00;

Omissis

Norme tecniche di attuazione P.R.G.C. di variante

Omissis

Art. 15 - Zona omogenea D

E' costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali, estrattive e per produzioni speciali.

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone:

1) zona omogenea D2

Omissis

Indici e prescrizioni

Per gli interventi valgono i seguenti indici:

- a) SM (superficie minima di intervento)
- per le attività artigianali mq. 700;
- b) QF (grado di utilizzazione max della superficie fondiaria) 50%;
- c) DE (distacco dai fabbricati) mt. 10.00;
- d) DC (distanza dai confini) mt. 5.00;
- e) DS (distanza dalle strade) - da viabilità urbana di collegamento mt. 10.00;
- f) DSi (distanza dalle strade interne) - da viabilità di distribuzione interna mt. 5.00;

Omissis

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Voro

